

# CAZOLETA RECTA VERTICAL

## CAZOLETA DE DESAGÜE TIPO RETA VERTICAL

### **DESCRIPCIÓN:**

Cazoletas de desagüe para impermeabilización de cubiertas con láminas bituminosas. Productos realizados con elastómero termoplástico vulcanizado (TPV). Producto compatible con las láminas bituminosas.

Las cazoletas de TPV son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Dureza SHORE A (° sh-A) ASTM D-2240 .....	75
Dureza (después de envejecimiento 7d. A 125°C) .....	74
Carga de rotura (kg/m <sup>2</sup> ) DIN 53.504 .....	60
Alargamiento de rotura (%) DIN 53.504. ....	300
Fragilidad a baja temperatura. A -30°C .....	NO ROMPE
Ensayo de envejecimiento .....	ADECUADO
Compatibilidad con betunes asfálticos .....	ADECUADO
Resistencia al ozono .....	ADECUADO

### **FORMA Y DIMENSIONES:**

FALDILLA. .... 320 mm de diámetro  
BAJANTE. .... 235 mm de longitud  
Diámetro de la zona inferior de la bajante para acoplar.

Según tamaño de cazoleta.

Cazoleta de:	80 mm	71 mm
	90 mm	77 mm
	100 mm	90 mm
	110 mm	97 mm
	120 mm	110 mm



La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.