

CAZOLETA SIFÓNICA

CAZOLETA DE DESAGÜE TIPO SIFÓNICA

DESCRIPCIÓN:

Cazoletas de desagüe para cubiertas, realizadas con caucho EPDM (Terpolímero de Etileno-PropilenoDieno).

Constan de la cazoleta, tapa superior y rejilla.

Estas cazoletas de EPDM son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión al 200 % (MPa)	3,8
Resistencia a la rotura (MPa)	6,0
Alargamiento a la rotura (%)	450
Después de envejecimiento térmico. (UNI-ISO 188)	
Tensión al 200 %. (MPa)	6,7
Resistencia a la rotura. (MPa)	8,9
Alargamiento a la rotura. (%)	290
Fragilidad a baja temperatura. A -30°C	NO ROMPE
Ensayo de envejecimiento	ADECUADO
Compatibilidad con betunes asfálticos	ADECUADO
Resistencia al ozono	ADECUADO

FORMA Y DIMENSIONES:

FALDILLA	360 mm
SIFÓN	170 mm
BAJANTE	220 mm

Diámetro de la zona inferior de la bajante, para acoplar.
Según tamaño de cazoleta.

Cazoleta de:	80 mm	76 mm
	90 mm	86 mm
	100 mm	95 mm
	110 mm	96 mm

