

CAZOLETA LATERAL

CAZOLETA DE DESAGÜE TIPO LATERAL REDONDA

DESCRIPCIÓN:

Cazoleta de desagüe para cubiertas, realizadas con elastómero termoplástico vulcanizado (TPV).

Estas cazoletas son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza SHORE A (° sh-A) ASTM D-2240	75
Dureza (después de envejecimiento 7d. A 125°C)	74
Carga de rotura (kg/m ²) DIN 53.504.	60
Alargamiento de rotura (%) DIN 53.504.	300
Fragilidad a baja temperatura. A -30°C	ADECUADO
Ensayo de envejecimiento.	ADECUADO
Compatibilidad con betunes asfálticos	ADECUADA
Resistencia al ozono	ADECUADA

MEDIDAS:

	L	A	B	C	E	H
Ø 80	450	305	75	75	120	170
Ø 100	450	305	95	95	120	170
Ø 110	450	305	105	105	120	170



NO CALENTAR PARA CORTAR, SE PODRÍA DEFORMAR Y NO ENCAJARÍA CORRECTAMENTE.

Esta información corresponde a datos proporcionados por el suministrador.

Este producto mantendrá estas características como promedio.